

COMMERCIAL CUBIC FRUIT COOLER

PAROWNIK "FRUIT"

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS

- ~ 12 mm O.D. seamless copper tube expanded into aluminium fins
- ~ casing in white pre-coated aluminium or inox on request
- ~ blowing motorfans
 - Ø 350 230V/1F/50Hz
 - Ø 450 400V/3F/50Hz
- ~ on request: protective treatment of coils and brine mode use

DEFROST

- ~ AIR: "A" without defrost system
- ~ WATER: "W" only for 45 by means of sparge pipe
- ~ ELECTRIC: "E" stainless steel sheathed electric heaters, vulcanized terminals
- ~ SPECIAL: hot gas defrost

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJE

- ~ pakiet jest realizowany z Ø 12 mm bezszwowych rur miedzianych i lamelamy aluminiowymi. Rury nierdzewne na zapytanie
- ~ obudowa malowana w kolorze białym aluminiowa albo nierdzewna na zapytanie
- ~ fűvó ventilátor motor:
 - Ø 350 230V/1F/50Hz
 - Ø 450 400V/3F/50Hz
- ~ na zapytanie: ochrona zabezpieczająca blok lamelowy solanka mod do użycia

ODSZRANIANIE

- ~ POWIETRZE: "A" bez odszraniania
- ~ WODA: "W" znaczy zraszająca rura tylko dla serie KCE45
- ~ ELEKTRYCZNE: "E" grzejniki ze stali nierdzewnej, terminale wulkanizowane
- ~ SPECJALNE: odszranianie z gorącym gazem



EC MOTORS
AVAILABLE



by
ebmpapst

KFE

35

45

50

Model Model	Capacity Moc T _c =0°C DT 8K	Capacity Moc T _c =-25°C DT 6K	Air Flow Przepływ powietrza	Air Throw Rzut powie- trza	Surface Powierzchnia	Internal Volume Objętość	Motorfans Wentylator			Electrical Defrost Elektrycz- ne Odszr.	Sound Pressure Głośność	Weight Waga	Con- nections Łączenie	
	SC2	SC4					Ø 350	Napięcie 230V/1F/50Hz						
KFE 35 AS	kW	kW	m ³ /h	m	m ²	dm ³	n°	W	A	rpm	W	dB(A) @ 5m	kg	IN/OUT Ø mm

Fin Space - 7 mm

KFEH 352 AS70H	8,1	5,0	5000	16	46	7	2	316	1,40	1270	3400	55	35	16-35
KFEH 353 AS70H	12,2	7,6	7500	16	68	11	3	474	2,10	1270	5100	55	65	16-35
KFEH 354 AS70H	16,2	10,0	10000	17	90	14	4	632	2,80	1270	6800	55	95	22-35
KFEH 355 AS70H	20,3	12,6	12500	17	112	18	5	790	3,50	1270	8500	55	125	22-35
KFEH 356 AS70H	24,1	14,9	15000	17	132	21	6	948	4,20	1270	10200	55	155	22-35

Napięcie 400V/3F/50Hz

KFE 45 AS	kW	kW	m ³ /h	m	m ²	dm ³	Ø 450 n°	W	A	rpm	W	dB(A) @ 5m	kg	IN/OUT Ø mm
-----------	----	----	-------------------	---	----------------	-----------------	-------------	---	---	-----	---	---------------	----	----------------

Fin Space - 7 mm

KFEH 452 AS70H	15,0	9,3	10200	21	83	13	2	960	1,96	1360	7000	55	105	22-35
KFEH 453 AS70H	22,5	14,0	15300	22	122	19	3	1440	2,94	1360	10500	55	140	28-42
KFEH 454 AS70H	30,0	18,6	20400	23	158	25	4	1920	3,92	1360	13500	55	180	28-42
KFEH 455 AS70H	37,5	23,3	25500	23	194	31	5	2400	4,90	1360	17000	55	230	28-42
KFEH 456 AS70H	45,0	27,9	30600	23	230	37	6	2880	5,88	1360	20500	55	280	35-52

Napięcie 400V/3F/50Hz

KFE 50 AS	kW	kW	m ³ /h	m	m ²	dm ³	Ø 500 n°	W	A	rpm	W	dB(A) @ 5m	kg	IN/OUT Ø mm
-----------	----	----	-------------------	---	----------------	-----------------	-------------	---	---	-----	---	---------------	----	----------------

Fin Space - 7 mm

KFEH 501 AS70H	7,9	4,9	7500	18	62	11	1	7200	1,41	1390	4600	51	75	16-35
KFEH 502 AS70H	16,1	10,0	15000	18	124	22	2	14400	2,82	1390	9000	54	140	28-42
KFEH 503 AS70H	25,0	15,5	22500	19	186	33	3	21600	4,23	1390	13700	56	210	35-42
KFEH 504 AS70H	34,0	21,1	30000	19	248	44	4	28800	5,64	1390	18100	57	280	35-54
KFEH 505 AS70H	42,5	26,4	37500	19	310	55	5	36000	7,05	1390	23100	59	350	35-67
KFEH 506 AS70H	51,2	31,7	45000	20	372	66	6	43200	8,46	1390	28100	60	420	35-67

Model Model	Capacity Moc T _c =0°C DT 8K	Capacity Moc T _c =-25°C DT 6K	Air Flow Przepływ powietrza	Air Throw Rzut powie- trza	Surface Powierzchnia	Internal Volume Objętość	Motorfans Wentylator			Electrical Defrost Elektrycz- ne Odszr.	Sound Pressure Głośność	Weight Waga	Con- nections Łączenie	
	SC2	SC4					Ø 350	Napięcie 230V/1F/50Hz						
KFE 35 AP	kW	kW	m ³ /h	m	m ²	dm ³	n°	W	A	rpm	W	dB(A) @ 5m	kg	IN/OUT Ø mm

Fin Space - 7 mm

KFEH 352 AP70H	10,6	6,6	5000	16	46	14	2	316	1,270	1270	3400	55	35	16-35
KFEH 353 AP70H	15,8	9,8	7500	16	68	22	3	474	1,270	1270	5100	55	65	16-35
KFEH 354 AP70H	21,2	13,1	10000	17	90	28	4	632	1,270	1270	6800	55	95	22-35
KFEH 355 AP70H	26,3	16,3	12500	17	112	36	5	790	1,270	1270	8500	55	125	22-35
KFEH 356 AP70H	31,7	19,7	15000	17	132	42	6	948	1,270	1270	10200	55	155	22-35

Napięcie 400V/3F/50Hz

KFE 45 AP	kW	kW	m ³ /h	m	m ²	dm ³	Ø 450 n°	W	A	rpm	W	dB(A) @ 5m	kg	IN/OUT Ø mm
-----------	----	----	-------------------	---	----------------	-----------------	-------------	---	---	-----	---	---------------	----	----------------

Fin Space - 7 mm

KFEH 452 AP70H	19,5	12,1	10200	21	83	26	2	960	1,96	1360	7000	55	105	22-35
KFEH 453 AP70H	29,0	18,0	15300	22	122	38	3	1440	2,94	1360	10500	55	140	28-42
KFEH 454 AP70H	38,8	24,1	20400	23	158	50	4	1920	3,92	1360	13500	55	180	28-42
KFEH 455 AP70H	48,5	30,1	25500	23	194	62	5	2400	4,90	1360	17000	55	230	28-42
KFEH 456 AP70H	58,0	36,0	30600	23	230	74	6	2880	5,88	1360	20500	55	280	35-52

Napięcie 400V/3F/50Hz

KFE 50 AP	kW	kW	m ³ /h	m	m ²	dm ³	Ø 500 n°	W	A	rpm	W	dB(A) @ 5m	kg	IN/OUT Ø mm
-----------	----	----	-------------------	---	----------------	-----------------	-------------	---	---	-----	---	---------------	----	----------------

Fin Space - 7 mm

KFEH 501 AP70H	10,8	6,7	6200	16	62	22	1	7200	1,41	1390	4600	51	75	16-35
KFEH 502 AP70H	22,0	13,6	12400	16	124	44	2	14400	2,82	1390	9000	54	140	28-42
KFEH 503 AP70H	33,2	20,6	18600	17	186	66	3	21600	4,23	1390	13700	56	210	35-42
KFEH 504 AP70H	44,4	27,5	24800	17	248	88	4	28800	5,64	1390	18100	57	280	35-54
KFEH 505 AP70H	57,5	35,7	31000	17	310	111	5	36000	7,05	1390	23100	59	350	35-67
KFEH 506 AP70H	66,8	41,4	37200	18	372	133	6	43200	8,46	1390	28100	60	420	35-67

